



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP
n° 8
Misto granulare 0 63

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: misto granulare 0 63; n° 8
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a
UNI EN 13242 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- Nome e indirizzo del fabbricante:
POSTUMIA INERTI S.r.l. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV)
Unità produttiva:
Località Le Colombero – 31040 Cusignana Fraz. di Giavera del Montello (TV) – Italia
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato **ICMQ**, organismo notificato **CE n. 1305**, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-0960**, in conformità al Regolamento 305/2011/EU, sulla base dei seguenti elementi:
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata EN 13242:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 63	
	Granulometria	G_A 75	
	Tolleranza	GT_A 20	
	Forma dell'aggregato grosso	FI_{20}	
	Massa volumica dei granuli e assorbimento d'acqua	$(\rho_a) = 2,75 - 2,80 \text{ Mg/m}^3$	
Pulizia	Contenuto di fini	f_9	
	Qualità dei fini		
Elementi frantumati	Percentuale di elementi frantumati	$C_{NR/100}$	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione*	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA_{25}	
Stabilità di volume	Stabilità di volume	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento d'acqua	NPD	
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima	<i>Calcarei, compatti, calcari dolomitici, calcareniti, elementi silicatici < 20 %</i>	
	Solfati solubili in acido	NPD	
	Zolfo totale	NPD	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento di miscele legate idraulicamente	NPD	
		NPD	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura*	M_{DE15}	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Rilascio di metalli pesanti		NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo/disgelo*	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	$WA_{24} 1$	

*determinazione su pezzatura corrispondente alle Norme

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 20.02.2026

Firmato in nome e per conto del produttore
L'Amministratore
Renato GRIGOLIN

Rev. 07 - 2026

DoP n° 8 PI AGG REV 7 2026